

TYP		AQ 010	AQ 02	AQ 02A	AQ 02A KOMPAKT	AQ 03	AQ 05	AQ 05 KOMPAKT	AQ 06	AQ 150 KOMPAKT	AQ 300 KOMPAKT	AQ 450 KOMPAKT	
Výstupní voda	Technická Laboratorní	T	L	L	L	L	T / L	T / L	velmi čistá	T / L	T / L	T / L	
Výkon (při tlaku vody 0,3-0,8 Mpa)	l/hod	Typ RO modulu		MT 35	2,5 - 5,5	>20	>20	150	300	450			
				MT 50	3,5 - 8,0								
				MT 75	5,0 - 10,0								
Rozměry	šířka (mm)	370	550	550	460	800	800	460	1000	500	500	500	
	výška (mm)	350	370	370	1050	370	800	1050	600	1200	1200	1200	
	hloubka (mm)	150	150	150	760	150	150	760	150	800	800	800	
Sestava přístroje:		● - standardní						● - volitelná					
Filtr mechanických nečistot		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
Patrona s aktivním uhlím		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Stupeň reverzní osmózy		●	●	●	●	●							
2x stupeň reverzní osmózy							●	●		●	●	●	
Ionexová patrona			●			●			●				
Ionexová patrona 20"				●	●		●			●	●	●	
Ionexová patrona 10 l								●		●	●	●	
UV lampa			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<u>Konduktometr</u>		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Čerpadlo		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<u>Automatický provoz</u>		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
Poznámka					Kompaktní skříňové provedení			Kompaktní skříňové provedení	ISO 3696 I. stupeň	Kompaktní skříňové provedení	Kompaktní skříňové provedení	Kompaktní skříňové provedení	